

WYMAGANIA TECHNICZNE DRUKARNI VOLUMINA
(DLA GRAFIKÓW I SKŁADACZY):

1. **Wszystkie pliki do druku** muszą być wygenerowane do **PDF w jakości drukarskiej (CMYK, 300 dpi, format brutto)**.
2. **Spady:**
 - a. okładki/oklejki i maski pod lakier UV:
 - przy oprawie **broszuruwej** muszą mieć **po 3 mm spadów**,
 - przy oprawie **twardej** muszą mieć **po 15 mm spadów**,
 - b. strony projektowane (tytułowe, działowe), wyklejki, wklejki, opaski, obwoluty, pocztówki, inne **muszą mieć po 3 mm spadów**.
3. **Wszystkie pliki PDF** przygotowane do druku **nie mogą mieć żadnych dodatków** (linii cięcia, paserów, pasków, itp., itd.), ma to być tylko i wyłącznie **plik brutto**.
4. Pliki PDF okładek, oklejek, obwolut, masek pod lakier UV **muszą być przygotowane wg makiety z drukarni**.
5. Plik PDF z maską pod lakier UV **musi:**
 - a. **być grafiką wektorową**,
 - b. **mieć krycie koloru 100%** i tylko 1 koloru, np. 100% czerni,
 - c. zawierać **linie nie mniejsze niż 1 pkt (0,4 mm)**, a tekst min. 12 pkt.
6. Plik bloku książki jeżeli nie zawiera elementów na spad może być w formacie netto książki.